

冰鱼出海联盟API接口文档 (1.3)

联系方式

- TG: @RedSkull2023
- TG: @icefish2022

API说明

1. 本接口均为https接口，暂不限制请求频率
2. POST请求参数都以json方式进行发送
3. 注册成功,可在后台->账户信息->个人基本资料 里查看apikey,apisecret。该apisecret请妥善保管。如泄露请尽快刷新apisecret，防止资损
4. 所有接口通过apikey,apisecret鉴别身份，请在请求header里加上：
ApiKey=apikey,ApiSecret=apisecret

错误代码

错误代码	信息	说明
0	success	success
103	ValidationFail	请求数据校验失败
108	ApiKeyEmpty	缺少api_key
109	ApiSecretEmpty	缺少api_secret
110	ApiAuthenticateFail	Api鉴权失败
111	UpdateApiSecretFail	更新api_secret失败
300	CreateLinkGroupFail	创建短链分组失败
301	EditLinkGroupFail	编辑短链分组失败
302	ViewLinkGroupFail	查看短链分组失败
303	DeleteLinkGroupFail	删除短链分组失败

400	LinkStatisticsDailyNoData	该日无数据
500	VoicePointNotEnough	外呼余额不够
501	VoiceSendFail	外呼失败
502	VoiceConfigFail	获取渠道配置错误
503	VoiceUploadFail	上传文件错误
504	VoiceStatisticsDailyNoData	该日无数据
600	SmsAccountWithoutPrice	尚未配置通道，请联系管理员
601	SmsContentTooLong	短信内容长度超过上限
602	SmsPointNotEnough	短信余额不够
603	SmsCreateSendRecordFail	发送短信出错
604	SmsStatisticsDailyNoData	该日无数据
900	FilterCreateFail	创建筛号任务出错
901	FilterUploadFail	上传文件错误
902	FilterLostTypeFail	上传文件不完整
903	FilterSaveTmpFileError	保存临时文件出错
904	FilterNoMobiles	上传文件未包含号码
1000	EnergyGetAddressIdError	保存地址出错
1001	EnergyGetAllBindError	获取已保存地址错误
1002	EnergyAddressExists	该地址已存在
1003	EnergyBinError	地址保存出错
1004	EnergyAddressNotExists	尚未绑定该地址
1005	EnergyUnBindSaveError	解绑地址出错
1006	EnergyCreateRechargeSaveError	创建租赁订单出错
1007	EnergySendError	发送能量时，出现内部错误"
1008	EnergyPointNotEnough	trx余额不够"
1009	EnergyUseTrxError	扣除trx出错，出现内部错误"



API清单

账号

1. 获取用户信息

简要表述

调该接口，获取用户信息

请求URL

- <https://api.icefish001.com/api/account/info> #### 请求方式
- GET

参数

该请求不需要参数

请求示例

```
# curl
curl --location 'https://api.icefish001.com/api/account/info' --header '2
```

返回示例

```
# 请求成功
{
  "error_code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "api_key": "your api_key",
    "api_secret": "your api_secret",
    "created_date": "2022-06-25 00:37:30", //注册时间
    "email": "admin@icefish001.com", //注册邮箱
    "id": 1, //用户ID
    "is_vip": true, //是否为vip
    "mobile": "13612345678", //手机
    "name": "admin", //用户名
    "sms_remain_point": 0, //短信余额 (单位: 分)
    "updated_date": "2023-02-03 23:43:52", //最后更新时间
    "vip_expiration_date": "2024-12-01", //vip到期日期
    "voice_remain_point": 1473 //语音余额 (单位: 美分)
    "filter_remain_point": 100 //筛号余额 (单位: 分)
    "energy_remain_point": 10.2 //trx数 (单位: 个)
  }
}
```

2. 刷新api_secret

简要描述

- 调该接口，刷新apisecret。刷新之后，旧的apisecret立即失效

请求URL

- https://api.icefish001.com/api/account/info/api_secret/refresh

请求方式

- POST

参数

该请求不需要参数

请求示例

```
# curl
curl --location 'https://api.icefish001.com/api/account/info/api_secret/'
--header 'ApiKey: your api_key' \
--header 'ApiSecret: your api_secret' \
--header 'Content-Type: application/json'
```

返回示例

```
# 请求成功
{
  "error_code": 0,
  "message": "success",
  "data": "your api_secret" //新的api_secret
}
```

短链服务

1. 创建短链

请求URL

- <https://api.icefish001.com/api/link/create>

请求方式

- POST

参数

```
{
  "url": "http://www.163.com" //要压缩的网址
}
```

请求示例

```
# curl
curl --location 'https://api.icefish001.com/api/link/create' \
--header 'ApiKey: your api_key' \
--header 'ApiSecret: your api_secret' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "url": "http://www.163.com"
}'
```

返回示例

```
# 请求成功
{
  "error_code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "id": 10014, //链接ID
    "address": "https://api.icefish001.com/s/2Bw" //短链地址
  }
}
```

2. 删除短链

请求URL

- <https://api.icefish001.com/api/link/delete>

请求方式

- POST

参数

```
{
  "id":10014 //要删除的短链id
}
```

请求示例

```
# curl
curl --location 'https://api.icefish001.com/api/link/delete' \
--header 'ApiKey: your api_key' \
--header 'ApiSecret: your api_secret' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "id":10000
}'
```

返回示例

```
# 请求成功
{
  "error_code": 0,
  "message": "success",
  "data": ""
}
```

3. 短链列表

请求URL

- <https://api.icefish001.com/api/link/list>

请求方式

- GET

参数

变量名	格式	说明
page	int	选填，不填或者<1时，默认值为1
page_size	int	选填，不填或者<1时，默认值为20，上限100

请求示例

```
# curl
curl --location 'https://api.icefish001.com/api/link/list?page=1&page_size=10' \
--header 'ApiKey: your api_key' \
--header 'ApiSecret: your api_secret'
```

返回示例

```
# 请求成功
{
  "error_code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "list": [
      {
        "id": 10014, //链接ID
        "url": "http://www.163.com", //源地址
        "address": "https://api.icefish001.com/s/2Bw", //压缩后地址
        "total": 0, //总点击数
        "total_ip": 0, //今天点击IP
        "today_total": 0, //今日点击总数
        "today_total_ip": 0, //今天点击IP
        "created_at": "2023-02-26 00:47:28" //创建时间
      },
      {
        "id": 10012,
        "url": "https://www.sugardaddymeet.com/?tid=af100006521"
        "address": "https://api.icefish001.com/s/2Bu",
        "total": 28,
        "total_ip": 18,
        "today_total": 28,
        "today_total_ip": 18,
        "created_at": "2022-10-10 12:21:23"
      }
    ],
    "total": 2
  }
}
```

4. 短链详情

请求URL

- <https://api.icefish001.com/api/link/info>

请求方式

- GET

参数

变量名	格式	说明
id	int	必填, 要查看的短链ID

请求示例

```
# curl
curl --location 'https://api.icefish001.com/api/link/info?id=100006' \
--header 'ApiKey: your api_key' \
--header 'ApiSecret: your api_secret' \
```

返回示例

```
# 请求成功
{
  "error_code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "id": 10012,
    "url": "https://www.sugardaddymeet.com/?tid=af100006521"
    "address": "https://api.icefish001.com/s/2Bu",
    "total": 28,
    "total_ip": 18,
    "today_total": 28,
    "today_total_ip": 18,
    "created_at": "2022-10-10 12:21:23"
  }
}
```

5. 短链访问记录

请求URL

- <https://api.icefish001.com/api/link/visitrecordlist>

请求方式

- GET

参数

变量名	格式	说明
obj_id	int	必填，要查看的短链ID
page	int	选填，不填或者<1时，默认值为1
page_size	int	选填，不填或者<1时，默认值为20，上限100

请求示例

```
# curl
curl --location 'https://api.icefish001.com/api/link/visit_record_list?p'
--header 'ApiKey: your api_key' \
--header 'ApiSecret: your api_secret' \
```

返回示例

```
# 请求成功
{
  "error_code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "list": [
      {
        "id": 86, //访问记录ID
        "ip": "149.154.161.251", //访问这IP
        "region": "内网IP", //访问所在地区
        "type": "bot", //访问类型, bot, pc, mobile
        "platform": "", //访问平台
        "os": "", //操作系统
        "core": "", //浏览器核心
        "core_version": "", //浏览器核心版本
        "browser": "TelegramBot", //浏览器类型
        "browser_version": "", //浏览器版本
        "created_date": "2022-08-11 01:51:24" //点击时间
      },
      {
        "id": 85,
        "ip": "45.138.211.83",
        "region": "内网IP,内网IP",
        "type": "pc",
        "platform": "Macintosh",
        "os": "Intel Mac OS X 10.15",
        "core": "Gecko",
        "core_version": "20100101",
        "browser": "Firefox",
        "browser_version": "103.0",
        "created_date": "2022-08-11 01:51:03"
      }
    ],
    "total": 28
  }
}
```

短链分组服务

1. 创建短链分组

请求URL

- <https://api.icefish001.com/api/link/group/create>

请求方式

- POST

参数

```
{
  "name": "测试2",
  "URL": [
    "http://www.163.com", //要轮询的网址1
    "http://www.douban.com", //要轮询的网址2
    .....
    "http://www.qq.com" //要轮询的网址N
  ]
}
```

请求示例

```
# curl
curl --location 'https://api.icefish001.com/api/link/group/create' \
--header 'ApiKey: your api_key' \
--header 'ApiSecret: your api_secret' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "name": "测试22",
  "URL": [
    "http://www.qq.com",
    "http://www.douban.com",
    "http://www.263.com"
  ]
}'
```

返回示例

```
# 请求成功
{
  "error_code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "id": 100002, //主键ID
    "name": "测试", //短链分组名
    "URL": [
      "http://www.163.com",
      "http://www.douban.com",
      "http://www.qq.com"
    ],
    "URL_count": 3, //轮询根数
    "address": "https://api.icefish001.com/g/q0w", //外链地址
    "total": 0, //点击总数
    "total_ip": 0, //点击总IP数
    "today_total": 0, //今日点击总数
    "today_total_ip": 0, //今日点击IP总数
    "created_at": "2023-03-02 23:04:36", //创建时间
    "updated_at": "2023-03-02 23:04:36" //更新时间
  }
}
```

2. 编辑短链分组

请求URL

- <https://api.icefish001.com/api/link/group/delete>

请求方式

- POST

参数

```
{
  "id":100002 //要删除的短链分组id
}
```

请求示例

```
# curl
curl --location 'https://api.icefish001.com/api/link/group/edit' \
--header 'ApiKey: your api_key' \
--header 'ApiSecret: your api_secret' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "id":100004,
  "name":"营销22",
  "URL":[
    "http://www.163.com/a/b/c?z=1&y=2&x=3",
    "http://www.233.com/ax2",
    "http://www.233.com/ax"
  ]
}'
```

返回示例

```
# 请求成功
{
  "error_code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "id": 100004,
    "name": "营销",
    "URL": [
      "http://www.163.com/a/b/c?z=1&y=2&x=3",
      "http://www.233.com/ax2",
      "http://www.233.com/ax"
    ],
    "URL_count": 3,
    "address": "https://api.icefish001.com/g/q0Y",
    "total": 0,
    "total_ip": 0,
    "today_total": 0,
    "today_total_ip": 0,
    "created_at": "2023-03-02 23:32:55",
    "updated_at": "2023-03-02 23:56:00"
  }
}
```

3. 删除短链分组

请求URL

- <https://api.icefish001.com/api/link/group/delete>

请求方式

- POST

参数

```
{
  "id":100002 //要删除的短链分组id
}
```

请求示例

```
# curl
curl --location 'https://api.icefish001.com/api/link/group/delete' \
--header 'ApiKey: your api_key' \
--header 'ApiSecret: your api_secret' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "id":10002
}'
```

返回示例

```
# 请求成功
{
  "error_code": 0,
  "message": "success",
  "data": ""
}
```

4. 短链分组列表

请求URL

- <https://api.icefish001.com/api/link/group/list>

请求方式

- GET

参数

变量名	格式	说明
page	int	选填, 不填或者<1时, 默认值为1
page_size	int	选填, 不填或者<1时, 默认值为20, 上限100
name	string	选填, 模糊搜索

请求示例

```
# curl
curl --location 'https://api.icefish001.com/api/link/group/list' \
--header 'ApiKey: your api_key' \
--header 'ApiSecret: your api_secret' \
```

返回示例


```
# 请求成功
{
  "error_code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "list": [
      {
        "id": 100004, //分组ID
        "name": "测试223", //分组名
        "URL": [
          "http://www.qq.com",
          "http://www.douban.com",
          "http://www.263.com"
        ],
        "URL_count": 3, //轮询连接数
        "address": "https://api.icefish001.com/g/q0Y", //短链地址
        "total": 0, //点击总数
        "total_ip": 0, //点击总IP数
        "today_total": 0, //今日点击总数
        "today_total_ip": 0, //今日点击IP总数
        "created_at": "2023-03-02 23:04:36", //创建时间
        "updated_at": "2023-03-02 23:04:36" //更新时间
      },
      {
        "id": 100003,
        "name": "测试22",
        "URL": [
          "http://www.qq.com",
          "http://www.douban.com",
          "http://www.263.com"
        ],
        "URL_count": 3,
        "address": "https://api.icefish001.com/g/q0X",
        "total": 0,
        "total_ip": 0,
        "today_total": 0,
        "today_total_ip": 0,
        "created_at": "2023-03-02 23:14:33",
        "updated_at": "2023-03-02 23:14:33"
      }
    ],
    "total": 2
  }
}
```



5. 短链分组详情

请求URL

- <https://api.icefish001.com/api/link/group/info>

请求方式

- GET

参数

变量名	格式	说明
id	int	必填, 要查看的短链分组ID

请求示例

```
# curl
curl --location 'https://api.icefish001.com/api/link/group/info?id=10000' \
--header 'ApiKey: your api_key' \
--header 'ApiSecret: your api_secret'
```

返回示例

```
# 请求成功
{
  "error_code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "id": 100003,
    "name": "测试22",
    "URL": [
      "http://www.163.com",
      "http://www.douban.com",
      "http://www.263.com"
    ],
    "URL_count": 3, //轮询链接个数
    "address": "https://api.icefish001.com/g/q0X", //分组地址
    "total": 0, //点击总数
    "total_ip": 0, //点击总IP数
    "today_total": 0, //今日点击总数
    "today_total_ip": 0, //今日点击IP总数
    "created_at": "2023-03-02 23:04:36", //创建时间
    "updated_at": "2023-03-02 23:04:36" //更新时间
  }
}
```

6. 短链分组访问记录

请求URL

- <https://api.icefish001.com/api/link/group/visitrecordlist>

请求方式

- GET

参数

变量名	格式	说明
obj_id	int	必填, 要查看的短链分组ID
page	int	选填, 不填或者<1时, 默认值为1
page_size	int	选填, 不填或者<1时, 默认值为20, 上限100

请求示例

```
# curl
curl --location 'https://api.icefish001.com/api/link/group/visit_record_'
--header 'ApiKey: your api_key' \
--header 'ApiSecret: your api_secret'
```

返回示例

```
# 请求成功
{
  "error_code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "list": [
      {
        "id": 86, //访问记录ID
        "ip": "149.154.161.251", //访问这IP
        "region": "内网IP", //访问所在地区
        "type": "bot", //访问类型, bot, pc, mobile
        "platform": "", //访问平台
        "os": "", //操作系统
        "core": "", //浏览器核心
        "core_version": "", //浏览器核心版本
        "browser": "TelegramBot", //浏览器类型
        "browser_version": "", //浏览器版本
        "created_date": "2022-08-11 01:51:24" //点击时间
      },
      {
        "id": 85,
        "ip": "45.138.211.83",
        "region": "内网IP,内网IP",
        "type": "pc",
        "platform": "Macintosh",
        "os": "Intel Mac OS X 10.15",
        "core": "Gecko",
        "core_version": "20100101",
        "browser": "Firefox",
        "browser_version": "103.0",
        "created_date": "2022-08-11 01:51:03"
      }
    ],
    "total": 28
  }
}
```

语音外呼

1. 发起语音外呼

简要描述

- 外呼结束后才进行计费扣费，所以保留一定余额才能进行外呼
- 注意：发起外呼时，内容必须和选择语言保持一致，否则发起失败。

请求URL

- <https://api.icefish001.com/api/voice/send>

请求方式

- POST

参数

```
{
  "content": " 您正在注册黑虎鲨联盟，验证码为6,7,8,1,0,0,五分钟内有效", //呼出
  "to_area_code":86, //呼出号码所在国家/地区
  "to_mobile":13812341234, //呼出号码
  "gender":1, //呼出性别，1-女生，2-男生
  "lang":1, //呼出语言，所有支持语言见下表
  "repeat":1 //重复次数
}
```

请求示例

```
curl --location 'https://api.icefish001.com/api/voice/send' \
--header 'ApiKey: your api_key' \
--header 'ApiSecret: your api_secret' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "content": " 您正在注册黑虎鲨联盟，验证码为6,7,8,1,0,0,五分钟内有效",
  "to_area_code":86,
  "to_mobile":13812341234,
  "gender":1,
  "lang":1,
  "repeat":1
}'
```

注意：json，除了content是字符串外，其他参数都是数字

返回示例

```
# 请求成功
{
  "error_code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "id": 5 # 呼出ID
  }
}
```

2.语音外呼清单

简要描述

- 按呼出时间逆序

请求URL

- <https://api.icefish001.com/api/voice/list>

请求方式

- GET

参数

变量名	格式	说明
page	int	选填，不填或者<1时，默认值为1
page_size	int	选填，不填或者<1时，默认值为20，上限100
toareacode	int	选填，要搜索的国家/地区区号
to_mobile	int	选填，要搜索的接收者
status	int	选填，记录状态：0-待呼出，1-呼出失败，2-通话中，3-已挂断

请求示例

```
curl --location --request GET 'https://api.icefish001.com/api/voice/list'
--header 'Token:您的token'
```

返回示例

```
# 请求成功
{
  "error_code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "list": [
      {
        "id": 38, //外出ID
        "content": " 您正在注册黑虎鲨联盟, 验证码为6,7,8,1,0,0,五分钟",
        "to_area_code": 80, //外呼国家或地区编号
        "to_area_code_en_name": "China", //外呼国家或地区英文名称
        "to_area_code_cn_name": "中国", //外呼国家或地区中文名称
        "to_area_code_short_name": "CN", //外呼国家或地区名称缩写
        "to_mobile": 13812341234,
        "call_duration": 0, //通话时长, 单位: 秒
        "billing_cycle": 0, //计费周期
        "spend_total": 0, //总消费金额, 单位: 美分
        "status": 1, //外呼状态, 1-失败, 2-正在呼叫中, 3-成功
        "status_name": "失败", //外呼状态名称
        "start_time": 0, //外呼开始时间,
        "end_time": 0, //外呼结束时间,
        "reason": "外呼失败, 错误原因",
        "created_at": 1678436260 //外呼发起时间
      },
      .....
    ],
    "total": 200
  }
}
```

3. 获取外呼价格

简要描述

请求URL

- <https://api.icefish001.com/api/voice/send>

请求方式

- POST

参数

```
{
  "content": " 您正在注册黑虎鲨联盟, 验证码为6,7,8,1,0,0,五分钟内有效", //呼出
  "to_area_code":86, //呼出号码所在国家/地区
  "to_mobile":13812341234, //呼出号码
  "gender":1, //呼出性别, 1-女生, 2-男生
  "lang":1, //呼出语言, 所有支持语言见下表
  "repeat":1 //重复次数
}
```

请求示例

```
curl --location 'https://api.icefish001.com/api/voice/send' \
--header 'ApiKey: your api_key' \
--header 'ApiSecret: your api_secret' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "content": " 您正在注册黑虎鲨联盟, 验证码为6,7,8,1,0,0,五分钟内有效",
  "to_area_code":86,
  "to_mobile":13812341234,
  "gender":1,
  "lang":1,
  "repeat":1
}'
```

注意: json, 除了content是字符串外, 其他参数都是数字

返回示例

```

# 请求成功
{
  "error_code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "area_code": 61, //外呼国家或地区编号
      "billing_cycle": 20, //计费周期:单位: 秒
      "cycle_price": 2, //计费周期价格
      "en_name": "Australia", //外呼国家英文名称
      "cn_name": "澳大利亚", //外呼国家中文名称
      "short_name": "AU" //外呼国家英文简称
    },
    .....
  ]
}

```

支持的外呼语言表

语言ID	语言名	简称
1	中文(普通话, 简体)	zh-CN
2	中文(广东话, 繁体)	zh-HK
3	中文(台湾普通话)	zh-TW
4	阿拉伯文(阿拉伯文)	ar-EG
5	阿拉伯语(沙特阿拉伯)	ar-SA
6	保加利亚语(保加利亚)	bg-BG
7	加泰罗尼亚语(西班牙)	ca-ES
8	捷克文(捷克共和国)	cs-CZ
9	威尔士语(英国)	cy-GB
10	丹麦文(丹麦)	da-DK
11	德语(奥地利)	de-AT
12	德语(瑞士)	de-CH
13	德语(德国)	de-DE

14	希腊语(希腊)	el-GR
15	英文(澳洲)	en-AU
16	英文(加拿大)	en-CA
17	爱沙尼亚语(爱沙尼亚)	et-EE
18	英文(英国)	en-GB
19	英文(爱尔兰)	en-IE
20	英文(印度)	en-IN
21	英语(菲律宾)	en-PH
22	英语(美国)	en-US
23	西班牙语(西班牙)	es-ES
24	西班牙语(墨西哥)	es-MX
25	芬兰文(芬兰)	fi-FI
26	法语(比利时)	fr-BE
27	法语(加拿大)	fr-CA
28	法语(瑞士)	fr-CH
29	法语(法国)	fr-FR
30	爱尔兰语(爱尔兰)	ga-IE
31	希伯来语(以色列)	he-IL
32	印地语(印度)	hi-IN
33	克罗地亚语(克罗地亚)	hr-HR
34	匈牙利文(匈牙利文)	hu-HU
35	印尼文(印尼)	id-ID
36	意大利文(意大利)	it-IT
37	日语(日本)	ja-JP
38	韩文(韩国)	ko-KR
39	拉脱维亚语(拉脱维亚)	lv-LV

40	立陶宛语(立陶宛)	lt-LT
41	马来语(马来西亚)	ms-MY
42	马耳他语(马耳他)	mt-MT
43	挪威文(挪威博克马尔)	nb-NO
44	荷兰语(比利时)	nl-BE
45	荷兰语(荷兰)	nl-NL
46	波兰文(波兰)	pl-PL
47	葡萄牙语(巴西)	pt-BR
48	葡萄牙语(葡萄牙)	pt-PT
49	罗马尼亚语(罗马尼亚)	ro-RO
50	俄语(俄罗斯)	ru-RU
51	斯洛伐克(斯洛伐克)	sk-SK
52	斯洛文尼亚(斯洛文尼亚)	sl-SI
53	瑞典文(瑞典)	sv-SE
54	泰米尔语(印度)	ta-IN
55	泰卢固语(印度)	te-IN
56	泰文(泰国)	th-TH
57	土耳其文(土耳其)	tr-TR
58	乌克兰语(乌克兰)	uk-UA
59	乌尔都语(巴基斯坦)	ur-PK
60	越南语(越南)	vi-VN

全球短信

1. 发起短信

简要描述

- 发送之前需要联系客服人员设置价格，配置通道
- 已配置通道，发送之前，需要联系客服人员测试通道稳定性，

请求URL

- <https://api.icefish001.com/api/sms/send>

请求方式

- POST

参数

```
{
  "type_id":1, //短信类型：1-营销，2-验证码
  "to_area_code": 55, //发送的国家
  "to_mobile": //发送的手机号
    [
      8077233423,
      8077233424,
    ],
  "content":"你的短信内容"
}
```

请求示例

```
curl --location 'https://api.icefish001.com/api/sms/send' \
--header 'ApiKey: your api_key' \
--header 'ApiSecret: your api_secret' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "type_id":1,
  "to_area_code": 55,
  "to_mobile":
    [
      8077233423
    ],
  "content":"@@Usted ha sido seleccionado para una oportunidad familia:
}'
```

注意：json，除了content是字符串外，其他参数都是数字

返回示例

```
# 请求成功
{
  "error_code": 0,
  "message": "success",
  "data": null
}
```

2. 短信列表

简要描述

请求URL

- <https://api.icefish001.com/api/sms/list>

请求方式

- GET

参数

变量名	格式	说明
page	int	选填，不填或者<1时，默认值为1
page_size	int	选填，不填或者<1时，默认值为20，上限100
toareacode	int	选填，要搜索的国家/地区区号
to_mobile	int	选填，要搜索的接收者
status	int	选填，发送状态 1-已发送 0-未发送
type_id	int	短信类型，1-营销，2-验证码，3-通知

请求示例

```
curl --location 'https://api.icefish001.com/api/sms/list?to_mobile=80772.'  
--header 'APiKey: your api_key' \  
--header 'ApiSecret: your api_secret'
```

返回示例

```
# 请求成功
{
  "error_code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "list": [
      {
        "id": 162220,
        "content": ".me/66989996800,",
        "to_area_code": 55,
        "to_area_code_en_name": "Brazil",
        "to_area_code_cn_name": "巴西",
        "to_area_code_short_name": "BR",
        "to_mobile": 8077233423,
        "type_id": 1,
        "type_name": "营销",
        "request_type_id": 2,
        "request_type_name": "API",
        "status": 2,
        "status_name": "发送失败",
        "spend_total": 10,
        "created_at": 1684421854,
        "updated_at": 1684421859
      },
      {
        "id": 162219,
        "content": "se en contacto con:wa.me/66989996800,",
        "to_area_code": 55,
        "to_area_code_en_name": "Brazil",
        "to_area_code_cn_name": "巴西",
        "to_area_code_short_name": "BR",
        "to_mobile": 8077233423,
        "type_id": 1,
        "type_name": "营销",
        "request_type_id": 2,
        "request_type_name": "API",
        "status": 2,
        "status_name": "发送失败",
        "spend_total": 10,
        "created_at": 1684259931,
        "updated_at": 1684259936
      },
    ],
    "total": 7
  }
}
```

3. 短信价格列表

简要描述

请求URL

- <https://api.icefish001.com/api/sms/price>

请求方式

- GET

参数

该请求无参数

请求示例

```
curl --location 'https://api.icefish001.com/api/sms/price' \  
--header 'ApiKey: your api_key' \  
--header 'ApiSecret: your api_secret'
```

返回实例

```
{  
  "error_code": 0,  
  "message": "success",  
  "data": {  
    "1": [//营销  
      {  
        "price": 3,  
        "type_id": 1,  
        "type_name": "营销",  
        "content": "分, 汇率",  
        "area_code": 91,  
        "area_en_name": "India",  
        "area_cn_name": "印度",  
        "area_short_name": "IN",  
        "created_at": 1665333589,  
        "updated_at": 1665333589  
      },  
    ],  
  },  
}
```

```
{
  "price": 5,
  "type_id": 1,
  "type_name": "营销",
  "content": "2利润",
  "area_code": 62,
  "area_en_name": "Indonesia",
  "area_cn_name": "印度尼西亚",
  "area_short_name": "ID",
  "created_at": 1665761504,
  "updated_at": 1665762437
},
{
  "price": 10,
  "type_id": 1,
  "type_name": "营销",
  "content": "1分利润",
  "area_code": 55,
  "area_en_name": "Brazil",
  "area_cn_name": "巴西",
  "area_short_name": "BR",
  "created_at": 1665773595,
  "updated_at": 1680368186
},
{
  "price": 20,
  "type_id": 1,
  "type_name": "营销",
  "content": "",
  "area_code": 1,
  "area_en_name": "United States",
  "area_cn_name": "美国",
  "area_short_name": "US",
  "created_at": 1665773646,
  "updated_at": 1680629285
},
{
  "price": 12,
  "type_id": 1,
  "type_name": "营销",
  "content": "1分利润",
  "area_code": 250,
  "area_en_name": "Rwanda",
  "area_cn_name": "卢旺达",
  "area_short_name": "RW",
  "created_at": 1666796801,
  "updated_at": 1666796801
},
```

```
    {
      "price": 15,
      "type_id": 1,
      "type_name": "营销",
      "content": "",
      "area_code": 229,
      "area_en_name": "Benin",
      "area_cn_name": "贝宁",
      "area_short_name": "BJ",
      "created_at": 1669895853,
      "updated_at": 1669895853
    },
    {
      "price": 13,
      "type_id": 1,
      "type_name": "营销",
      "content": "",
      "area_code": 235,
      "area_en_name": "Chad",
      "area_cn_name": "乍得",
      "area_short_name": "TD",
      "created_at": 1673091281,
      "updated_at": 1673091281
    }
  ],
  "2": [], //验证码
  "3": [] //通知
}
```

筛号

1. 获取配置

简要描述

- 获取筛号配置，包括：筛号任务状态列表，支持国家/地区，支持的类型

请求URL

- <https://api.icefish001.com/api/filter/config>

请求方式

- GET

参数

- 不需要参数

请求示例

```
# curl
curl --location --request GET 'https://api.icefish001.com/api/filter/con:
--header 'ApiKey: your_api_key' \
--header 'ApiSecret: your_api_secret' \
--header 'Content-Type: application/json'
```

返回示例

```

# 请求成功
{
  "error_code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "TaskStatusList": { //筛号任务状态列表
      "0": "等待开始",
      "1": "进行中",
      "2": "数据归档中",
      "3": "已完成",
      "4": "任务失败"
    },
    "supportFilterArea": [//支持国家/地区
      {
        "id": 1,
        "countryAbbreviation": "BT",
        "countryCname": "不丹",
        "areaCode": "975"
      },
    ],
    "supportFilterItem": [//支持的类型
      {
        "id": 1,
        "app": "whatsapp",
        "en_name": "WhatsApp User valid Data filtering",
        "cn_name": "Whatsapp有效注册筛选",
        "status": 1, //状态:1-可用, 0-暂停开放
        "price": 0.0004,
        "operator": "filter",
        "intro": "WhatsApp Messenger, 简称WhatsApp, 是Meta 公司旗下
      },
    ]
  }
}

```

2. 创建筛号任务前置工作：上传文件

简要描述

- 调该接口，将需要筛除的号码文件上传至服务器
- 一个号码一行，支持txt,csv格式
- 支持最大文件为100m

请求URL

- <https://api.icefish001.com/api/filter/upload>

请求方式

- POST
- 该接口需要设置 Content-Type:form-data

参数

- 该接口不需要参数

请求示例

```
curl --location 'https://api.icefish001.com/api/filter/upload' \  
--header 'ApiKey: your_api_key' \  
--header 'ApiSecret: your_api_secret' \  
--form 'file=@"/你的文件路径/文件名.csv"'
```

返回实例

```
# 正确  
{  
  "error_code": 0,  
  "message": "success",  
  "data": {  
    "mobile_num": 8473, //文件内包含号码个数, 用于计费  
    "path": "upload/filter/tmp/1_1747148233_021570.美国8k.txt" //服务器  
  }  
}  
  
# 存在错误时。  
{  
  "error_code": 904,  
  "message": "上传文件未包含号码",  
  "data": ""  
}
```

3. 创建筛号任务

简要描述

- 调该接口, 结合上一操作的文件创建筛号任务

- 国家/地区, 支持的筛选项从配置接口获取

请求URL

- <https://api.icefish001.com/api/filter/create>

请求方式

- POST

参数

```
{
  "type_id":1,//筛选项里的id
  "area_code": 91,//支持的国家/地区区号
  "path":"upload/filter/tmp/1_1747148233_021570.美国8k.txt",//前置请求的url
  "task_name":"美国测试"
}
```

请求示例

```
curl --location 'https://api.icefish001.com/api/filter/create' \
--header 'ApiKey: your_api_key' \
--header 'ApiSecret: your_api_secret' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "type_id":1,
  "area_code": 1,
  "path":"upload/filter/tmp/1_1747148233_021570.美国8k.txt",
  "task_name":"美国测试"
}'
```

返回实例

```
# 正确
{
  "error_code": 0,
  "message": "success",
  "data": 1 //任务ID
}

# 存在错误时。
{
  "error_code": 900,
  "message": "创建筛号任务出错",
  "data": "path:upload/filter/tmp/1_1747148233_021570.美国8k.txt is not
}
```

4. 筛号任务列表

简要描述

- 调该接口，获取筛号任务列表

请求URL

- <https://api.icefish001.com/api/filter/list>

请求方式

- GET

参数

变量名	格式	说明
page	int	选填，不填或者<1时，默认值为1
page_size	int	选填，不填或者<1时，默认值为20，上限100
ids	string	选填，多个任务id用半角逗号分开
status	int	选填，任务状态，数据清单从配置里获取

请求示例


```
curl --location 'https://api.icefish001.com/api/filter/list?page=1&ids=1' \
--header 'ApiKey: your_api_key' \
--header 'ApiSecret: your_api_secret'
```

返回实例

```
# 正确
{
  "error_code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "list": [
      {
        "id": 60,
        "account_id": 1,
        "request_type_id": 1,
        "area_code": 1, //国家/地区id
        "area_code_en_name": "United States",
        "area_code_cn_name": "美国",
        "area_code_short_name": "US",
        "task_name": "美国测试",
        "type_id": 1, //筛选类型ID
        "type_name": "Whatsapp有效注册筛选",
        "total": 1044, //总的筛选数量
        "finished_total": 0, //筛选完成的数量, 任务最终完成后finished_
        "effective_total": 0, //筛选结果的数量
        "spend_total": 1, //
        "source_file_url": "upload/filter/source/2023/10/15/c4c/",
        "down_txt_url": "", //筛选后的文件, txt格式
        "down_excel_url": "", //筛选后的文件, excel格式
        "status": 4, //清单见配置项
        "status_name": "任务失败",
        "created_at": 1697364457,
        "updated_at": 1697364458
      },
      ...
    ],
    "total": 2
  }
}

# 存在错误时。
{
  "error_code": 0,
  "message": "错误原因",
  "data": {
    "list": [],
  },
  "total": 0
}
}
```



波场能量租赁

1. 绑定新地址

简要描述

- 调该接口，将新的trc20地址绑定到自己账号下

请求URL

- <https://api.icefish001.com/api/energy/bind>

请求方式

- POST

参数

```
{  
  "address": "TQw9JZUfGp9MUapZrakRdA5t9U21YhtDXB"  
}
```

请求示例

```
curl --location 'https://api.icefish001.com/api/energy/bind' \  
--header 'ApiKey: your_api_key' \  
--header 'ApiSecret: your_api_secre' \  
--header 'Content-Type: application/json' \  
--data '{  
  "address": "TQw9JZUfGp9MUapZrakRdA5t9U21YhtDXB"  
}'
```

返回实例

```
# 正确
{
  "error_code": 0,
  "message": "",
  "data": ""
}

# 存在错误时。
{
  "error_code": 1002,
  "message": "该地址已存在",
  "data": ""
}
```

2. 解绑地址

简要描述

- 调该接口，将自己已绑定的地址删除掉

请求URL

- <https://api.icefish001.com/api/energy/unbind>

请求方式

- POST

参数

```
{
  "address": "TKNX1cRyMZVA9f8hWMJ5gYdETABY4wZBui"
}
```

请求示例

```
curl --location 'https://api.icefish001.com/api/energy/unbind' \  
--header 'ApiKey: your_api_key' \  
--header 'ApiSecret: your_api_secret' \  
--header 'Content-Type: application/json' \  
--data '{  
  "address": "TQw9JZUfGp9MUapZrakRdA5t9U21YhtDXB"  
}'
```

返回实例

```
# 正确  
{  
  "error_code": 0,  
  "message": "",  
  "data": ""  
}  
  
# 存在错误时。  
{  
  "error_code": 1004,  
  "message": "该地址尚未绑定",  
  "data": ""  
}
```

3. 租赁能量

简要描述

- 调用该接口，开始租赁能量

请求URL

- <https://api.icefish001.com/api/energy/rent>

请求方式

- POST

参数

```
{
  "address": "TQw9JZUfGp9MUapZrakRdA5t9U21YhtDXB",
  "multiple": 1, //充值次数, >=1的正整数
  "unit": 3, //有效时长单位: 1-10分钟, 2-1小时, 3-1天
}
```

请求示例

```
curl --location 'https://api.icefish001.com/api/energy/rent' \
--header 'ApiKey: your_app_key' \
--header 'ApiSecret: your_api_secret' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "address": "TQw9JZUfGp9MUapZrakRdA5t9U21YhtDXB",
  "multiple": 1,
  "unit": 3
}
```

返回实例

```
# 正确
{
  "error_code": 0,
  "message": "",
  "data": ""
}

# 存在错误时。
{
  "error_code": 1007,
  "message": "发送能量时, 出现内部错误, 请稍后重试",
  "data": null
}
```

4. 所有绑定的地址

简要描述

- 调该接口, 获取已绑定的所有地址

请求URL

- https://api.icefish001.com/api/energy/all_bind #### 请求方式
- GET

参数

无需参数

请求示例

```
curl --location 'https://api.icefish001.com/api/energy/all_bind' \  
--header 'ApiKey: your_api_key' \  
--header 'ApiSecret: your_api_secret'
```

返回实例

```
# 正确
{
  "error_code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "address_id": 10,
      "address": "地址1",
      "created_at": 1746188378 //创建时间, 时间戳
    },
    {
      "address_id": 9,
      "address": "地址2",
      "created_at": 1746033657
    },
    {
      "address_id": 7,
      "address": "TQw9JZUfGp9MUapZrakRdA5t9U21YhtDXB",
      "created_at": 1746044263
    },
    {
      "address_id": 1,
      "address": "地址3",
      "created_at": 1746104034
    }
  ]
}

# 存在错误时。
{
  "error_code": 错误码,
  "message": "错误原因",
  "data": null
}
```

5. 获取某个地址的租赁记录

简要描述

- 调该接口，获取已绑定的某个地址租赁记录

请求URL

- https://api.icefish001.com/api/energy/rent_record #### 请求方式

- GET

参数

变量名	格式	说明
page	int	选填，不填或者<1时，默认值为1
page_size	int	选填，不填或者<1时，默认值为20，上限100
address	string	必填，已绑定的地址

请求示例

```
curl --location --request GET 'api.icefish001.com/api/energy/rent_record'  
--header 'ApiKey: your_api_key' \  
--header 'ApiSecret: your_api_secret'
```

返回实例

```
# 正确
{
  "error_code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "list": [
      {
        "id": 5,
        "multiple": 1, //充值次数, >=1的正整数
        "unit": 3, //有效时长单位: 1-10分钟, 2-1小时, 3-1天
        "account_id": 1,
        "address_id": 1,
        "channel_id": 2,
        "amount": 6, //总扣trx数额
        "link_order_id": "", //内部订单id,
        "resp": "",
        "status": 2, //状态, 1-成功, 2-失败, 0-等待能量发送
        "created_at": 1745606332, //创建订单时间戳
        "updated_at": 1745606333, //状态更新时间戳
        "deleted_at": 0
      },
      {}...
    ],
    "total": 4 //总条数
  }
}

# 存在错误时。
{
  "error_code": 错误码,
  "message": "错误原因",
  "data": null
}
```